



ImperCalha®
SELANTE PARA CALHAS, TELHAS E RUFOS

IMPER CALHA é um selante impermeável e flexível, aplicado na forma de pintura.

Tem ótima aderência a telhas cerâmicas, fibrocimento, concreto e galvanizados, que devem ser simultaneamente rebitados.

Características

Densidade: 1,5 g/cm³

Aparência: Massa branca

Composição básica: resina acrílica com cargas inertes

Validade: 12 meses

Campos de Aplicação

- **IMPER CALHA** é indicado para impermeabilizar e vedar:

- . calhas;
- . telhas;
- . rufos;
- . pingadeiras;
- . canos passantes pelas coberturas.

Preparo do substrato

A superfície deve estar perfeitamente limpa, seca e isenta de pó e óleo.

Aplicação

Aplicar de 2 a 3 demãos finas, com pincel de pêlo curto.

Esperar a secagem superficial, que ocorre entre 15 e 60 minutos, antes de aplicar a próxima demão.

Consumo aproximado

1,5 kg/m²/mm

[Lata de 1,2 kg](#)

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Precauções ao meio ambiente:

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC
Luvas de borracha
Óculos de segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

-

